

## 溢出物控制

### Rigid-Lock QuickBerm® 柔韧型盛漏盘 加强款 **NEW!**

持久耐用的承重型结构，可置于卡车、油罐车等各类重型设备下方。

- 一片式设计 - 受专利保护的 Rigid-Lock 钢架完美支撑起整个盛漏盘，提供足够的操作空间。
- 组装方便快捷 - 无需其他器材辅助。
- 适合室外使用 - 表面采用耐用型 PVC 涂层，可抵御紫外线照射。

QuickBerm® 加强款柔韧型盛漏盘可用于盛接多种油类以及大部分酸类液体泄漏。较之 QuickBerm® 系列其他产品，加强款更为牢固耐磨，非常适用于重型机械的操作。

受专利保护的钢制支架可支撑盛漏盘边缘至 90° 角，相较于无钢架产品，更能牢固固定盛漏盘边缘，防止溢漏。轻推即可卸下钢架，盛漏盘呈平铺状态，方便车辆自由行驶。

钢架保障了盛漏盘内部空间的充分利用，并能有效防止泄漏液体溅到托盘边缘。盛漏盘设有 CriticalCorner™ 加固的边角，采用高频熔接技术，使托盘整体结构更为稳定，从而有效防止溢漏，延长盛漏盘的使用寿命。

与各种盛漏装置配套使用符合 EPA 标准。



Rigid-Lock 钢架完美支撑起整个盛漏盘，提供足够的操作空间，方便车辆在盛漏盘表面自由行驶。

### 整体结构高度完整，提供严密保护

受专利保护的 Rigid-Lock Critical-Corner™ 加固边角钢制支架



钢制支架可支撑盛漏盘边缘至 90° 角。黄铜索口方便盛漏盘的固定。



加固型边角增加产品牢固度，安全防止溢漏。



28504



轻推即可卸下钢架，盛漏盘呈平铺状态，方便车辆自由行驶。表面采用耐用型 PVC 涂层，可用于盛接多种油类以及大部分酸类液体泄漏，牢固耐磨。

容量 (加仑/升)	规格尺寸 宽 x 长 x 高		型号	交货重量 (kg)
	内部尺寸	折叠后尺寸		
595/2253	2.4 m x 3.0 m x 305 mm	610 mm x 610 mm x 305 mm	28500	24
1120/4241	3.0 m x 4.6 m x 305 mm	610 mm x 610 mm x 406 mm	28502	37.6
2510/9503	3.7 m x 8.5 m x 305 mm	813 mm x 813 mm x 406 mm	28504	68
4485/16981	3.7 m x 15.2 m x 305 mm	914 mm x 914 mm x 508 mm	28506	131.5
4840/18325	3.7 m x 16.5 m x 305 mm	914 mm x 914 mm x 610 mm	28508	139.3
5860/22187	4.3 m x 17.1 m x 305 mm	1016 mm x 1016 mm x 610 mm	28510	141.1

注(1): 计算外部尺寸时将支架与索扣部分计入，则长宽尺寸各加 254mm。  
注(2): 选择盛漏盘尺寸时，应预留 610mm 高度，方便盛漏盘边缘支撑。

SUPPORTS  
SPC