

## 用于易燃品的户外存放

### 配件

存储室容量 参考	接地线套装		斜坡		搁板, 2块装*		玻璃纤维格栅† (带盛漏衬垫)		基础防火系统†		干粉灭火系统†		内置式照明及机械通风装置†		外置式照明设备†	
	型号	重量 (kg)	型号	重量 (kg)	型号	重量 (kg)	型号	重量 (kg)	型号	重量 (kg)	型号	重量 (kg)	型号	重量 (kg)	型号	重量 (kg)
2 桶装	915505	5	915001	136	915101	29	915201	—	915401	5	NA	—	915501	45	915503	11
4 桶装			915003	102	915103	39	915203		915403	16	915405	91				
6 桶装							915205									
9 桶装							915207									
12 桶装							915209									
16 桶装							915211									

† 以上所有配件需随存储室一同采购, 以保证配件的正确安装且符合 FM 要求。

\* 搁板不适用于配套减压板的存储室。配套于 2 桶装及 4 桶装存储室的搁板 (915101) 将占用部分存储室存储空间, 因此搁板 (915101) 与内置式照明及机械通风装置不能同时采购。

### 配件 (续表)


存储室容量 参考	防爆型加热器†		防爆型空调†		加热器及空调套装†		R-11 保温材料†	
	型号	重量 (kg)	型号	重量 (kg)	型号	重量 (kg)	型号	重量 (kg)
2 桶装	NA	—	NA	—	NA	—	915601	25
4 桶装	915301	45	915305	91	915309	125	915603	33
6 桶装							915605	52
9 桶装							915607	62
12 桶装	915303	45	915307	91	915311	125	915609	73
16 桶装							915611	84

† 以上所有配件需随存储室一同采购, 以保证配件的正确安装且符合 FM 要求。

注: 加热器及空调需与相匹配的 R-11 绝缘材料套装一起采购及使用。

### 认证/列明和主要规范

FM	FM 全球性检验和美国认证
N	符合美国防火协会 (NFPA) 30 规范的要求
A	符合美国防火协会 (NFPA) 1 规范的要求
E	符合美国环保机构 (EPA) 的要求

 纯正美国制造, 安全值得信赖。

### 配件详细信息



**接地线套装**  
型号 915505  
套装包括:  
接地线、连接器和接地棒  
(直径 16mm x 长 2438mm)



**内置式照明及机械通风装置**  
型号 915501  
• 防爆设计, 配外置型开关; 列入 UL 名录  
• 防爆型机械通风装置紧靠照明开关, 迅速排走蒸汽  
• 密闭防爆型导管、导线设计



**斜坡**  
型号 915001  
2 桶装存储室斜坡: 宽 1219mm x 长 3048mm  
型号 915003  
4 桶至 16 桶装存储室斜坡: 宽 1219mm x 长 2235mm  
钢制; 斜坡表面为黄色防滑面



**外置式照明设备**  
型号 915503  
防爆设计; 光感激活式  
仅与 915501 内置式照明及机械通风装置配套使用。



**搁板**  
型号 915101-915105  
镀锌钢搁板; 2 块装。宽: 406mm (带安装支架), 固定于存储室墙面  
搁板不适用于配备减压板的存储室。配套于 2 桶装及 4 桶装存储室的搁板 (915101) 将占用部分存储室存储空间。



**防爆型壁挂式加热器**  
型号 915301 - 6 桶装及 9 桶装: 6000 btu  
型号 915303 - 12 桶装及 16 桶装: 12000 btu  
加热器需与相匹配的 R-11 绝缘材料套装一起采购及使用。



**玻璃纤维制格栅; 带盛漏衬垫**  
型号 915201-915211  
高密度聚乙烯制盛漏衬垫及玻璃纤维制格栅适用于酸性、腐蚀性液体防护



**防爆型空调**  
型号 915305 - 6 桶装及 9 桶装: 15,000 btu  
型号 915307 - 12 桶装及 16 桶装: 20,000 btu  
空调需与相匹配的 R-11 绝缘材料套装一起采购及使用。



**基础防火系统**  
型号 915401 - 2 桶装  
型号 915403 - 4 桶至 6 桶装  
有效扑灭 BC 类火灾, FE-227 灭火器, 置顶式; 配熔丝



**防爆型壁挂式加热器 / 空调套装**  
型号 915309 - 6 桶装及 9 桶装: 6000/15,000 btu  
型号 915311 - 12 桶装及 16 桶装: 12,000/20,000 btu  
套装需与相匹配的 R-11 绝缘材料套装一起采购及使用。



**干粉灭火系统**  
型号 915405  
• 通过 FM 认证, 列入 UL 名录, 有效扑灭 ABC 类火灾, 干粉喷嘴  
• 配有一个手拉式火警台及多种远程报警系统  
灭火系统需一定空间支持, 配备于 6 桶装及以上的存储室。



**R-11 保温材料**  
型号 915601 - 915611  
R-11 保温材料可置于天花板、侧壁及盛漏槽壁, 配套空调及加热器套装使用, 有效控制存储室温度。